



0948



RIOLA srl
Via Riola 33
41042 Fiorano Modenese

22
0948-CPR-0531

EN 12620:2008
Frantumato ceramico 0/4: Aggregato artificiale, frantumato e vagliato, costituito unicamente da scarti di lavorazione dell'industria ceramica

Informazioni sul prodotto e sue caratteristiche

EN 12620

Forma dei granuli	
indice di forma	NR
indice di appiattimento	NR
Granulometria	
designazione	0/4 - GF 85
massa volumica dei granuli (Mg/m ³)	2.39
pulizia	
contenuto dei fini	f10
blu di metilene (g/Kg)	0.5%
equivalente in sabbia (%)	71
affinità ai leganti bituminosi	NPD
percentuale di particelle frantumate	NPD
resistenza alla frantumazione	NR
resistenza alla levigabilità	NPD
resistenza all'abrasione	NPD
resistenza all'usura	NR
resistenza all'attrito	NPD
resistenza allo shock termico	NPD
classificazione di aggregati riciclati	NR
Solfati solubili in acido	AS 0,2
Solfati idrosolubili	SS 0,2
contenuto di sostanza umica	assente
Zolfo totale	S1
Cloruri (%)	NR
Contenuto in carbonato (%)	0.8%
assorbimento di acqua (%)	0.66
durabilità al gelo/disgelo	NR
durabilità alla reazione alcali-silice (%)	BM 0,1