



0948



RIOLA srl
Via Friuli 10
41049 Sassuolo (MO)

22

0948-CPR-0531

EN 13242:2002+A1:2007

Frantumato ceramico 0/4: Aggregato artificiale, frantumato e vagliato, costituito unicamente da scarti di lavorazione dell'industria ceramica

Informazioni sul prodotto e sue caratteristiche**EN 13242**

Forma dei granuli	
indice di forma	NR
indice di appiattimento	NR
Granulometria	
designazione	0/4 - GF 85
Massa volumica dei granuli (Mg/m ³)	2,39 Mg/m ³
Pulizia	
contenuto dei fini	f10
qualità dei fini	SE=71% - MB=0,5
Percentuale di particelle frantumate	NR
Resistenza alla frammentazione	NR
Stabilità di volume	NPD
Ritiro per essiccamento	NPD
Costituenti che influenzano la stabilità di vol. della scoria d'altoforno raffreddata in aria	NR
Assorbimento di acqua (%)	0.66%
Composizione/Contenuto	
Composizione dell'aggregato grosso riciclato	NR
Contenuto di solfato idrosolubile dell'aggregato riciclato (SS)	SS 0,2
Solfati solubili in acido (AS)	AS 0,2
Zolfo totale (S)	S1
Costituenti che alterano la velocità di presa e di indur. delle miscele legate con leganti idraulici	assente
Resistenza all'attrito	NPD
Emissione di radioattività	*
Rilascio di metalli pesanti	*
Rilascio di idrocarburi poliaromatici	*
Rilascio di altre sostanze pericolose	*
Durabilità al gelo/disgelo	NPD
Durabilità alla reazione alcali-silice (%)	NPD

| *Come da controllo di produzione di fabbrica
Riferito a dichiarazione di prestazione n°1

Rev.10 Giugno 2025