CE

0948

Riola s.r.l. A SOCIO UNICO

RIOLA srl
Via Riola 33
41042 Fiorano Modenese

22
0948-CPR-0531

EN 12620:2008
Frantumato ceramico 0/4: Aggregato artificiale, frantumato e vagliato, costituito unicamente da scarti di lavorazione dell'industria ceramica

Informazioni sul prodotto e sue caratteristiche

	EN 12620
Forma dei granuli	
Indice di forma	NPD
Indice di appiattimento	NPD
Granulometria	
Designazione	0/4 - GF 85
Massa volumica dei granuli saturi a sup. asciutta (Mg/m³)	2,40 Mg/m3
Pulizia	
Contenuto dei fini	f10
Qualità dei fini (Equivalente in sabbia % - Blu di Metilene)	SE=66% - MB=0,3
Contenuto di conchiglie	NPD
Resistenza alla frammentazione	NPD
Resistenza alla levigabilità	NPD
Resistenza all'abrasione	NPD
Resistenza all'usura	NPD
Classificazione dell'aggregato grosso riciclato	NPD
Percentuale di particelle frantumate	NPD
Composizione/contenuto	
Cloruri (%)	< 0,01%
Solfati solubili in acido	AS 0,2
Zolfo totale (%)	<0,02%
Contenuto di solfato idrosolubile dell'aggregato riciclato	SS 0,2
Costituenti che alterano la velocità di presa e di indur. del cls (sostanza umica)	assente
Influenza dell'aggregato riciclato sul tempo di inzio presa del cemento (A)	NPD
Contenuto in carbonato (%)	0.9%
Stabilità di volume	
Ritiro per essicazione	NPD
Costituenti che influenzano la stabilità di vol. della scoria d'altoforno raffreddata in aria	NPD
Assorbimento di acqua (%)	0,83%
Sostanze pericolose	
Emissione di radioattività	NPD
Rilascio di metalli pesanti	NPD
Rilascio di idrocarburi poliaromatici	NPD
Rilascio di altre sostanze pericolose	NPD
Durabilità al gelo/disgelo	NPD
Durabilità alla reazione alcali-silice (%)	RA0